

КРЫШКА ВИНТОВАЯ ТИПА «TWIST-OFF», ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ БАНОК, ТО 66 И ТО 82



	ТО 66	ТО 82
Основные размеры		
Диаметр	69,3 мм	85,14 мм
Высота крышки	9,9 мм (допуск +0/-0,6)	10,9 мм (допуск +0/-0,6)
Ширина резьбового выступа	3,5 мм (допуск +0,1/-0,25)	3,5 мм (допуск +0,1/-0,25)
Торщина уплотнительной прокладки (пластизол)	0,7- 1,5 мм	0,7- 1,5 мм
Упаковка		
Короб	380x380x390	380x380x390
Количество в коробе	1250 шт.	750 шт.
Коробов в паллете	30 шт.	30 шт.
Количество на паллете	37500 шт.	22500 шт.

НАЗНАЧЕНИЕ

Укупоривание стеклянных банок, стеклянных бутылок, тары стеклянной, предназначенных для стерилизуемой и пастеризуемой пищевой продукции, в том числе детского питания. Соответствует требованиям ТУ 25.92.13 - 002 - 42239620 - 2018

ПРОФИЛИ ВЫПУСКАЕМОЙ КРЫШКИ

- RTS — профиль, без кнопки акустического контроля вакуума

- RSB — профиль, с кнопкой акустического контроля вакуума

ВНУТРЕННЕЕ ПОКРЫТИЕ

- 1 слой — грунт
- 2 слой — адгезионный лак

ВНЕШНЕЕ ПОКРЫТИЕ

- Защитный лак
- Литография

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Жесть белая электролитического лужения (ЭЖК) толщиной от 0,155 до 0,17 мм, покрытая оловом E2.8/E2.8, твердость ТН 580 (ТН 620)
- Уплотнительная паста PVC – пластизол, подходящая для пищевых нужд, выдерживающая соответствующую термическую обработку (стерилизация/пастеризация, горячее/холодное наполнение), тип продукта (жирный/нежирный)
- Лаки и краски с заявленной и подтвержденной сертификатами областью применения, в качестве внутреннего или внешнего покрытия жести для изготовления консервных банок и крышек